



		GE-YT-200TA2	GE-YT-300TA2	GE-YT-200TBA2	GE-YT-300TB2	GE-YT-200TF2	GE-YT-250TF2
Alimentación	V/Ph/Hz	220 ~ 240/1/50					
Capacidad de calentamiento	kW	2,4	2,4	2,4	2,4	2,9	2,9
COP (DB20°C/WB15°C, Agua in 10°C/out 55°C) (EN16147)	W/W	3,75	3,81	3,75	3,81	3,75	3,81
Eficiencia energética clase	/	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Eficiencia energética ηwh	%	154,5	168,7	154,5	168,7	154,5	168,7
Capacidad del tanque	L	200,00	300,00	200,00	300,00	200,00	250,00
Flujo de aire	m ³ /h	450					
Refrigerante	/	R290					
Salida de aire		Vertical					
Diámetro del conducto de aire	mm	φ150					
Calefactor eléctrico auxiliar	kW	2					
Temperatura del agua por defecto	°C	55					
Temperatura de funcionamiento	°C	- 7 - 43					
Dimensiones equipo (LxAnxAI)	mm	Φ620x1750	Φ620x1950	Φ620x1672	Φ620x1937	600x600x1600	600x600x1830
Dimensiones embalaje (LxAnxAI)	mm	700x700x1930	700x700x2130	700x700x1790	700x700x2050	700x700x1770	700x700x2050
Peso equipo	kg	95	102	110	130	118	136
Peso embalaje	kg	113	120	125	145	137	155
Nivel sonoro	dB(A)	46					
Wifi	/	Sí (TUYA APP)					