



			GE-BYC-007TD1	GE-BYC-010TD1	GE-BYC-013TD1	GE-BYC-017TD1	GE-BYC-021TD1
Alimentación		V/Ph/Hz	220 ~ 240/1/50				
Capacidad Calentamiento (A26°C, H80%, W26/28°C)	Capacidad de calentamiento	kW	7,6 - 1,7	9,5 - 2,3	13 - 3,0	17 - 3,8	21 - 4,8
	Alimentación entrada	kW	1,12 - 0,11	1,40 - 0,15	1,91 - 0,19	2,5 - 0,24	3,09 - 0,30
	COP	W/W	15,8 - 6,8	15,8 - 6,8	16 - 6,8	15,8 - 6,8	15,8 - 6,8
Capacidad Calentamiento (A15°C, H70%, W26/28°C)	Capacidad de calentamiento	kW	6,1 - 1,4	7,6 - 1,9	9,8 - 2,3	13,5 - 3	16,5 - 3,8
	Alimentación entrada	kW	1,24 - 0,18	1,55 - 0,25	1,96 - 0,30	2,76 - 0,39	3,37 - 0,5
	COP	W/W	7,6 - 4,9	7,6 - 4,9	7,6 - 5	7,6 - 4,9	7,6 - 4,9
Capacidad Refrigeración (A35°C, W29/27°C)	Capacidad de refrigeración	kW	4,2 - 1,0	5,3 - 1,3	7,2 - 1,7	9,4 - 2,1	11,6 - 2,7
	Alimentación entrada	kW	1,11 - 0,15	1,4 - 0,19	1,89 - 0,25	2,47 - 0,31	3,05 - 0,4
	EER	W/W	6,6 - 3,8	6,7 - 3,8	6,7 - 3,8	6,7 - 3,8	6,7 - 3,8
Potencia máxima de entrada	kW	1,55	1,78	2,20	2,60	3,20	
Corriente máxima de entrada	A	7,30	8,30	10,20	12,00	14,70	
Caudal de agua	m <sup>3</sup> /h	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	
Refrigerante	/	R32					
IP clase	/	IPX4					
Intercambiador de calor	/	Titanio					
Dirección de flujo de aire	/	Horizontal					
Descongelación automática	/	mediante válvula de 4 vías					
Temperatura de funcionamiento	°C	- 15 ~ 43					
Material carcasa	/	ABS					
Presión sonora a 1 m de distancia	dB(A)	39 - 49	40 - 52	42 - 53	43 - 55	45 - 56	
Presión sonora a 10 m de distancia	dB(A)	20 - 29	20 - 32	22 - 33	23 - 35	25 - 36	
Dimensiones equipo (LxAnxAI)	mm	864x349x592			925x364x642		
Dimensiones embalaje (LxAnxAI)	mm	930x400x640			990x435x760		
Peso equipo	kg	42	43	53	54	58	
Peso embalaje	kg	53	54	64	65	69	



			GE-BYC-030TD1	GE-BYC-035TD1	GE-BYC-030TD3	GE-BYC-035TD3
Alimentación		V/Ph/Hz	220 ~ 240/1/50		380 ~ 415/3/50	
Capacidad Calentamiento (A26°C, H80%, W26/28°C)	Capacidad de calentamiento	kW	28 - 6,8	35 - 8,8	28 - 6,8	35 - 8,8
	Alimentación entrada	kW	4,12 - 0,43	5,15 - 0,56	3,97 - 0,43	5,15 - 0,56
	COP	W/W	15,8 - 6,8	15,8 - 6,8	15,8 - 6,8	15,8 - 6,8
Capacidad Calentamiento (A15°C, H70%, W26/28°C)	Capacidad de calentamiento	kW	23 - 5,5	25,5 - 6,4	23 - 5,5	25,5 - 6,4
	Alimentación entrada	kW	4,7 - 0,72	5,2 - 0,84	4,7 - 0,72	5,2 - 0,84
	COP	W/W	7,6 - 4,9	7,6 - 4,9	7,6 - 4,9	7,6 - 4,9
Capacidad Refrigeración (A35°C, W29/27°C)	Capacidad de refrigeración	kW	14,9 - 3,8	19,3 - 4,9	14,9 - 3,8	19,3 - 4,9
	Alimentación entrada	kW	3,92 - 0,57	5,08 - 0,73	3,92 - 0,57	5,08 - 0,73
	EER	W/W	6,7 - 3,8	6,7 - 3,8	6,7 - 3,8	6,7 - 3,8
Potencia máxima de entrada	kW	4,45	4,76	6,43	6,93	
Corriente máxima de entrada	A	20,40	30,00	7,90	11,30	
Caudal de agua	m <sup>3</sup> /h	9,00	12,00	9,00	12,00	
Refrigerante	/	R32				
IP clase	/	IPX4				
Intercambiador de calor	/	Titanio				
Dirección de flujo de aire	/	Horizontal				
Descongelación automática	/	mediante válvula de 4 vías				
Temperatura de funcionamiento	°C	- 15 ~ 43				
Material carcasa	/	ABS				
Presión sonora a 1 m de distancia	dB(A)	47 - 58	49 - 59	47 - 58	49 - 59	
Presión sonora a 10 m de distancia	dB(A)	27 - 38	29 - 39	27 - 38	29 - 39	
Dimensiones equipo (LxAnxAI)	mm	1084x399x737				
Dimensiones embalaje (LxAnxAI)	mm	1146x460x862				
Peso equipo	kg	88	98	88	98	
Peso embalaje	kg	99	110	99	110	